

Istituto di Materiali Università Stoccarda (MPA)
- Otto-Graf-Institut -

1. Per l'esecuzione di elementi portanti in legno lamellare sono applicabili le norme

DIN 1052-1	costruzioni in legno, calcolo ed esecuzione
DIN 1052-1/A1	costruzioni in legno, calcolo ed esecuzione, modifica 1
DIN 1052-3	case di legno a pannelli, calcolo ed esecuzione
DIN 68140-1	giunture a pettine del legno
le qualifiche generali di sorveglianza dei lavori di costruzione (diritto),	

nell'edizione in vigore.

2. Le operazioni di incollaggio devono essere protocollati secondo del istruzioni della MPA.

3. Ogni cambio degli operatori specializzati designati come responsabili dal MPA, così come modifiche al procedimento di incollaggio o di parti essenziali dell'impianto di fabbricazione devono essere tempestivamente segnalati al MPA che, eventualmente, effettuerà un nuovo controllo.

4. Durante il periodo di validità del presente certificato il MPA si riserva di eseguire, in qualsiasi momento, ulteriori ispezioni e controlli nella fabbrica. L'azienda deve sostenere i costi derivanti.

5. Il presente attestato deve essere presentato in copia autenticata oppure in fotocopia, anche se non sollecitato, all'ispettorato competente per il permesso di costruzione, a meno che una copia autenticata o fotocopia non sia già depositata.

Un elenco delle ditte che hanno fornito la prova dell'idoneità all'incollaggio di elementi portanti in legno lamellare viene tenuto nel bollettino dell'Istituto Tedesco per la Tecnica Edilizia di Berlino.

Il MPA pubblica questo elenco all'inizio di ogni anno sulla stampa specializzata.

6. Questo attestato può essere riprodotto (duplicato) o pubblicato per scopi pubblicitari od altro solo integralmente. Il testo nella carta intestata o in messaggi pubblicitari non deve essere in contrasto al presente attestato.

7. Il presente attestato può essere ritirato, integrato o modificato in qualsiasi momento con effetto immediato,

- se sono variati i presupposti ai quali esso è stato emesso,
- se le suddette condizioni non sono state rispettate o
- se gli elementi portanti in legno lamellare fabbricate non si affermano con successo.

8. Se si desidera ottenere la proroga della validità di questo attestato, una nuova ispezione dell'azienda deve essere richiesta almeno 3 mesi prima della scadenza della validità al MPA. Durante tale ispezione non solo deve essere dimostrato che il registro di incollaggio viene tenuto in modo ineccepibile, ma soprattutto che gli elementi portanti in legno lamellare sono stati fabbricati a regola d'arte dal punto di vista della tecnica dell'incollaggio secondo le regole di cui al punto 1.

9. Con riferimento al punto 1 delle condizioni suddette si evidenzia che l'uso di tipi di costruzioni speciali incollati (ad esempio: travature a triangoli o travi dell'armatura) viene regolato da qualifiche generali di sorveglianza dei lavori di costruzione (di diritto delle costruzioni). In tali qualifiche si determina generalmente tra le altre cose che lo stabilimento di fabbricazione, oltre all'idoneità all'incollaggio di elementi portanti in legno lamellare deve dimostrare anche la sorveglianza esterna tramite un istituto di prova materiale ufficiale o di un Ente di controllo riconosciuto. Per la produzione di componenti per pareti o solai devono essere rispettati i regolamenti dell'Istituto Tedesco per la Tecnica Edilizia di Berlino, per la sorveglianza uniforme nella loro edizione in vigore.